



PVC slang

PVC slang

PVC slang

Egenskaper och fördelar

PVC slangen kännetecknas särskilt av sin elasticitet, goda draghållfasthet, enastående åldringsbeständighet.

Slangen finns i ett antal olika färger i flexibel Vinylklorid, kadmiumfri (PVC) samt gul/grön färg i Halogenfritt. Slangen går att beställa i kapade längder och levereras i inplastad rulle.

Materialdata PVC Isoleringsslang

Material	Flexibel vinylklorid kadmiumfri (PVC)
Färg	Svart, Vit, blå, Gul, Transparent, Gul/Grön (Andra färger mot förfrågan)
Genomslagshållfasthet	15kV/mm
Temperaturområde	-20 °C - +70 °C (+105 °C finns mot förfrågan)

Materialdata Halogenfri Isoleringsslang

Material	Polyetelen (LPDE)
Färg	Gul/Grön (Andra färger mot förfrågan)
Genomslagshållfasthet	20kV/mm
Temperaturområde	-60 °C - +90 °C

Teknisk tabell

Artikelnr	E-nummer	Innerdiam. x vägg tjocklek mm	Färg	Förp. storl. m
0165-10191	07 682 51	3 x 0,25 mm	Vit	100
0165-10188	07 682 52	3 x 0,25 mm	Svart	100
0165-10185	07 682 56	3 x 0,25 mm	Gul	100
0165-10184	07 682 57	3 x 0,25 mm	Blå	100
0165-10186	07 682 59	3 x 0,25 mm	Gul/Grön	100
0165-10198	07 682 60	4 x 0,27 mm	Transparent	100
0165-10199	07 682 61	4 x 0,27 mm	Vit	100
0165-10196	07 682 62	4 x 0,27 mm	Svart	100
0165-10193	07 682 67	4 x 0,27 mm	Blå	100
0165-10194	07 682 69	4 x 0,27 mm	Gul/Grön	100
0165-10206	07 682 70	5 x 0,30 mm	Transparent	100
0165-10207	07 682 71	5 x 0,30 mm	Vit	100
0165-10204	07 682 72	5 x 0,30 mm	Svart	100
0165-10200	07 682 77	5 x 0,30 mm	Blå	100
0165-10202	07 682 79	5 x 0,30 mm	Gul/Grön	100
0165-10220	07 682 80	6 x 0,35 mm	Transparent	100
0165-10221	07 682 81	6 x 0,35 mm	Vit	100
0165-10218	07 682 82	6 x 0,35 mm	Svart	100
0165-10214	07 682 87	6 x 0,35 mm	Blå	100
0165-10216	07 682 89	6 x 0,35 mm	Gul/Grön	100
0165-10234	07 682 90	8 x 0,40 mm	Transparent	50
0165-10235	07 682 91	8 x 0,40 mm	Vit	50
0165-10232	07 682 92	8 x 0,40 mm	Svart	50
0165-10229	07 682 97	8 x 0,40 mm	Blå	50
0165-10231	07 682 99	8 x 0,40 mm	Gul/Grön	50
0165-10108	07 683 00	10 x 0,45 mm	Transparent	50
0165-10109	07 683 01	10 x 0,45 mm	Vit	50
0165-10106	07 683 02	10 x 0,45 mm	Svart	50
0165-10104	07 683 07	10 x 0,45 mm	Blå	50
0165-10105	07 683 09	10 x 0,45 mm	Gul/Grön	50
0165-10120	07 683 10	12 x 0,47 mm	Transparent	50
0165-10121	07 683 11	12 x 0,47 mm	Vit	50
0165-10117	07 683 12	12 x 0,47 mm	Svart	50
0165-10115	07 683 17	12 x 0,47 mm	Blå	50
0165-10116	07 683 19	12 x 0,47 mm	Gul/Grön	50
0165-10132	07 683 20	15 x 0,57 mm	Transparent	50
0165-10133	07 683 21	15 x 0,57 mm	Vit	50
0165-10130	07 683 22	15 x 0,57 mm	Svart	50
0165-10128	07 683 27	15 x 0,57 mm	Blå	50
0165-10129	07 683 29	15 x 0,57 mm	Gul/Grön	50
0165-10480	07 683 50	Halogenfri 3 x 0,25 mm	Gul/Grön	100
0165-10481	07 683 55	Halogenfri 4 x 0,27 mm	Gul/Grön	100
0165-10482	07 683 60	Halogenfri 5 x 0,30 mm	Gul/Grön	100
0165-10483	07 683 65	Halogenfri 6 x 0,35 mm	Gul/Grön	100
0165-10484	07 683 70	Halogenfri 8 x 0,40 mm	Gul/Grön	50
0165-10485	07 683 75	Halogenfri 10 x 0,45 mm	Gul/Grön	50
0165-10486	07 683 80	Halogenfri 12 x 0,47 mm	Gul/Grön	50
0165-10487	07 683 85	Halogenfri 14 x 0,57 mm	Gul/Grön	50



HellermannTyton

Datavägen 5, Box 569,
175 26 JÄRFÄLLA
Tel: 08-580 890 00
fax: 08-580 348 02
www.HellermannTyton.se
E-mail: Order@HellermannTyton.se