

DYNAMIC LOOP HDM6 &HDM8

Extra kraftiga fästen HDM6 och HDM8

Egenskaper och fördelar

Dessa kraftiga fästen eliminerar behovet av många olika typer och storlekar av fasta klämmor. Endast en produkt klarar alla dimensioner på kablar och slangar. Fästet används tillsammans med ett buntband som håller fast kabeln eller slangen. Det kan antingen först fästas på slangen, alternativt först skruvas fast på underlaget.

Dessa fästen är ett bra alternativ till klämmor som ofta är i metall. Fästena finns i två olika material, PA66 HS alternativt PA46 vilket gör att de klarar de flesta temperaturområden. De är designade för att möta de höga krav som ställs inom fordonsindustrin. Fästena ger en säker fixering av kablage eller slangar även i miljöer med mycket vibrationer och dynamiska påfrestningar. Fästena är försedda med en metallförstärkning i skruvhålet för att klara de åtdragningsmoment som krävs. "H" designen gör att buntbandet får en optimal anliggning mot slangen eller kabeln. Fästet är i huvudsak anpassat för buntband typ T120R men kan också användas till mindre typer av band.

Användningsområde


Används inom industrin som fixering av kablar och slangar.



Dessa HDM band kan fästas med antingen skruv eller bult.

Materialdata	
Material	Polyamid 6.6 slag-, värmetålig, (PA66HIRHS)
Temperaturområde	-40°C till +105°C
Brännbarhetsklass	UL94 HB

Materialdata	
Material	Polyamid 4.6 (PA46)
Temperaturområde	-40°C till +150°C i 5000 tim, (+195°C i 500 tim)
Brännbarhetsklass	UL94 V2



HDM med buntband (L=längd på platta delen av bandet)

Teknisk tabell		Längd (L)		Bredd (W)		Höjd (H)	Skruv-typ	Buntdiam max	Material	Färg
Art nr	Typ	L2	L1	W2	W1	Fäste				
156-00406	T120RHDM6	37,5	380	20	7,6	15,5	M6	10-60	PA66HIRHS	Svart (BK)
156-00407	T120RHDM6	37,5	380	20	7,6	15,5	M6	10-60	PA46	Grå (GY)
156-00408	T120RHDM8	37,5	380	20	7,6	15,5	M8	10-60	PA66HIRHS	Svart (BK)
156-00409	T120RHDM6	37,5	380	20	7,6	15,5	M8	10-60	PA46	Grå (GY)
151-00640	HDM6	37,5	380	20	-	15,5	M6	-	PA66HS	Svart (BK)
151-00643	HDM8	37,5	380	20	-	15,5	M8	-	PA46	Grå (GY)