




Produkter för Livsmedelsinstallationer


-  **Detekterbara**
-  **Tål höga temperaturer**
-  **Tål kemikalier**
-  **Självslocknande**



Buntband, Detekterbara

Buntband i Polyamid 66 innehåller metall och ökar möjligheten att detektera eventuella band i en metalldetektor.

Enr	Typ	Bredd (mm)	Längd (mm)	Bunt ø max (mm)	Draghållfasthet N	Färg	Förp. innehåll	Artnr
15 171 07	MCT18R	2,5	100	22	80	Blå	100 st	111-01225
15 162 72	MCT30R	3,5	150	35	135	Blå	100 st	111-00829
15 162 73	MCT50R	4,6	202	50	225	Blå	100 st	111-00830
15 162 71	MCT50L	4,7	380	110	225	Blå	100 st	111-00831
15 171 08	MCT120R	7,6	387	100	535	Blå	100 st	111-01136



Buntband som tål kemikalier, Detekterbara

Buntband i Polypropen motstår kemikalier på ett bra sätt. Dessa band används med fördel när man använder olika typer av rengöringsmedel som kan påverka ett buntband. Dessa band är med sitt metallinnehåll detekterbara i en metalldetektor för att minimera risken för att hamna i förpackningar med livsmedel. Klarar temperaturer upp till +115°C.

Enr	Typ	Bredd (mm)	Längd (mm)	Bunt ø max (mm)	Draghållfasthet N	Färg	Förp. innehåll	Artnr
15 171 11	MCTPP30R	3,5	150	35	130	Blå	100 st	111-01665
15 171 13	MCTPP50R	4,6	200	50	150	Blå	100 st	111-01666
15 171 15	MCTPP50L	4,6	390	110	150	Blå	100 st	111-01667



Buntband som tål kemikalier

Buntband i Svart Polypropen används främst i livsmedelsindustrin tack vare sin motståndskraft mot kemikalier som t ex alkaliska rengöringsmedel samt att dom klarar en högre temperatur (+115°C). En annan egenskap är att dessa band flyter i vatten.


Enr	Typ	Bredd (mm)	Längd (mm)	Bunt ø max (mm)	Draghållfasthet N	Färg	Förp. innehåll	Artnr
15 178 05	T18R	2,5	100	22	65	Svart	100 st	111-08310
15 178 07	T50R	4,6	200	50	135	Svart	100 st	111-08311
15 178 10	T120R	7,6	387	104	270	Svart	100 st	111-08313



Buntband för extra höga temperaturer

Buntband i ETFE (Tefzel) används där man önskar extra hög temperaturlåghet (upp till +180°) samt hög motståndskraft mot kemikalier.

Enr	Typ	Bredd (mm)	Längd (mm)	Bunt ø max (mm)	Draghållfasthet N	Färg	Förp. innehåll	Artnr
15 161 95	T18R	2,5	100	22	80	Blå	100 st	111-00659
15 161 97	T50R	4,7	201	50	222	Blå	100 st	111-00732
15 161 98	T120R	7,4	387	105	535	Blå	50 st	111-01125




Produkter för Livsmedelsinstallationer

Buntband i rostfritt stål

Rostfria stålband klarar tunga applikationer, de flesta kemikalier och höga temperaturer.

Enr	Typ	Bredd (mm)	Längd (mm)	Bunt ø min (mm)	Bunt ø max (mm)	Draghållfasthet N	Förp. innehåll	Artnr
15 162 42	MBT8S	4,6	201	12	50	900	100	111-93089
15 162 44	MBT14S	4,6	362	12	102	900	100	111-93149
15 162 62	MBT8H	7,9	201	12	50	2000	50	111-94089
15 162 64	MBT14H	7,9	362	12	102	2000	50	111-94149



Fäste för buntband

Detekterbart buntbandsfäste för skruvmontage.

Används där man vill fästa upp en slang eller kabel med ett buntband.

Enr	Typ	Bredd (mm)	Längd (mm)	Höjd (mm)	C/C (F)	Hål Ø (mm)	Bandbredd max (mm)	Färg	Förp. innehåll	Artnr
15 171 20	MCMB3	19	19	3,8	13,2	3,1	3,5	Blå	100 st	151-01169
15 171 21	MCMB4	28	28	4,7	20	4	4,7	Blå	100 st	151-01170



Flexibel skyddsslang

En mycket flexibel slang som är lätt att hålla ren. Självslocknande material. Kopplingar finns. Slät yta gör produkten lätt att hålla ren.


Enr	Typ	Nom Ø (mm)	Yttre Ø (mm)	Inre Ø (mm)	Böjradie (mm)	Rullängd (m)	Färg	Artnr
-	PSRSC20	20	21,1	16	70	30	Grå	166-40303
-	PSRSC32	32	33,1	26,5	140	30	Grå	166-40305



Självlaminerande märketiketter för termotransferskrivare

En självlocknande etikett med skrivbar yta och ett transparent skyddslaminat. Slät yta gör produkten lätt att hålla ren.

Enr	Typ	Bunt Ø min (mm)	Bunt Ø max (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Förp. innehåll	Färg	Artnr
-	TAG23TD5	4,5	10	19,1	12,7	5000 st	Vit	596-23320
-	TAG1TD2	8,5	18,2	48,2	19,1	1000 st	Vit	596-01320



Skrivare säljs separat – se hemsida www.HellermannTyton.se/kompetenser/termotransferskrivare