

## Kabelklämmor

Certifierad och pålitlig fixering för krävande miljöer

MADE FOR REAL<sup>®</sup>



**NYHET**



Håller kablar säkert på plats i händelse av kortslutning och säkerställer stabil drift under varierande belastningar och vibrationer. Utformad för krävande installationer på fartyg, offshore, datacenter och tunnlrar.



Andra fördelar

- Solid passform för kabeldiametrar på 18–128mm
- Hög mekanisk stabilitet och lång hållbarhet
- UV-, korrosions- och kemikaliebeständigt mtrl
- Certifierad enligt IEC 61914 för kritiska system
- Utformad för krävande och utsatta miljöer



EGENSKAPER	VÄRDE
Metallram	50 x 2,1 mm, marinkvalitet, icke-magnetisk 316L
Hårdvarulås	SS316L M8, M10 eller M12 bult och nylonlåsmutter
Integrerad beläggning	Låg rökutveckling, halogenfri
Elektromagnetiskt motstånd	9 - 180kA Peak 300 mm distans (testad på Ø 35 mm) 9 - 125kA Peak 600 mm distans (testad på Ø 35 mm)
Sidobelastningstest	25 kg
Axiallasttest	Godkänd
Brännbarhet	Ej brännbar
Drifttemperatur	*-40 °C - +60 °C
Test av nålflamma	30 sekunder
UV-stabiliserad	Ja, testad i upp till 1 000 timmar
Typiska applikationer	Kraftdistribution, industriella installationer och datacenterinfrastruktur



TYPE	B x H	Material	Kabeldiameter	Förpackning	E-nr	Artikel-nr
CCT023	50 x 79 mm	SS316L, PO	18 - 23 mm	1 st	1502152	151-05001
CCT028	93 x 84 mm	SS316L, PO	23 - 28 mm	1 st	1502153	151-05002
CCT032	99 x 91 mm	SS316L, PO	27 - 32 mm	1 st	1502154	151-05003
CCT035	103 x 96 mm	SS316L, PO	30 - 35 mm	1st	1502155	151-05004
CCT038	107 x 101 mm	SS316L, PO	33 - 38 mm	1 st	1502156	151-05005
CCT042	116 x 109 mm	SS316L, PO	36 - 42 mm	1 st	1502157	151-05006
CCT046	119 x 118 mm	SS316L, PO	40 - 46 mm	1 st	1502158	151-05007
CCT050	126 x 121 mm	SS316L, PO	44 - 50 mm	1 st	1502159	151-05008
CCT058	143 x 134 mm	SS316L, PO	51 - 58 mm	1 st	1502160	151-05009
CCT062	152 x 141 mm	SS316L, PO	55 - 62 mm	1 st	1502161	151-05010
CCT066	161 x 148 mm	SS316L, PO	59 - 66 mm	1 st	1502162	151-05011
CCT070	169 x 155 mm	SS316L, PO	63 - 70 mm	1 st	1502163	151-05012
CCT074	178 x 161 mm	SS316L, PO	67 - 74 mm	1 st	1502164	151-05013
CCT078	186 x 168 mm	SS316L, PO	71 - 78 mm	1 st	1502165	151-05014
CCT082	195 x 175 mm	SS316L, PO	74 - 82 mm	1 st	1502166	151-05015
CCT085	202 x 180 mm	SS316L, PO	77 - 85 mm	1 st	1502167	151-05016
CCT088	208 x 185 mm	SS316L, PO	82 - 88 mm	1 st	1502168	151-05017
CCT096	225 x 199 mm	SS316L, PO	88 - 96 mm	1 st	1502169	151-05018
CCT103	240 x 210 mm	SS316L, PO	96 - 103 mm	1 st	1502170	151-05019
CCT111	258 x 224 mm	SS316L, PO	103 - 111 mm	1 st	1502171	151-05020
CCT119	275 x 237 mm	SS316L, PO	111 - 119 mm	1 st	1502172	151-05021
CCT128	295 x 265 mm	SS316L, PO	119 - 128 mm	1 st	1502173	151-05022

Kontakta oss för mer information! Tel: 08-580 890 00  
www.HellermannTyton.se

**HellermannTyton**

Internal