

Produkter för Solpanelsinstallationer



Fästen & Buntband

Kantclips med buntband för att fästa strängkablarna på en solpanelram.

Enr 1517274 fäster kablarna uppe på och längs med kanten.

Enr 1517276 fäster kablarna uppe på och tvärs kanten.

Enr 1517277 fäster kablarna vid sidan av och längs kanten.

Enr 1517278 fäster kablarna vid sidan av och tvärs kanten.

Enr	Artnr	Typ	Längd mm	Bredd mm	Bunt. diam. mm	Kant/gods-tjocklek mm	Förpackn.
15 172 74	150-76099	T50ROSEC4A	200	4,6	45	1-3	500
15 172 76	150-76079	T50ROSEC4B	200	4,6	45	1-3	500
15 172 77	150-40591	T50ROSEC5A	200	4,6	45	1-3	500
15 172 78	150-40581	T50ROSEC5B	200	4,6	45	1-3	500



Tidsbesparande rostfritt clips för montering av 2st strängkablär på en solpanelram.

Kablarna dras längs med panelkanten.

Enr	Artnr	Typ	Längd mm	Bredd mm	Bunt. diam. mm	Kant/gods-tjocklek mm	Förpackn.
15 170 42	151-00982	MSC2	24	13	5	1-3	100



Fäste för montage av upp till 4 strängkablär i befintliga hål i panelramen.

Passar i ovala hål 9x12 eller 9x14mm.

Enr	Artnr	Typ	Längd mm	Bredd mm	Bunt. diam. mm	Paneltjocklek	Förpackn.
15 178 04	151-02218	LOC1014FT9x12	59	12	10-14	0,6-6,75	100



Kantclips för fastsättning av solpanelkablär på kanten till panelerna. Trycks enkelt fast på kanten.

Kablarna trycks fast i clipset. Det är enkelt att i efterhand lossa kablarna vid utbyte eller underhåll.

Enr	Artnr	Typ	För kanter mm	Kant-diameter mm	Förp.
15 181 61	151-04010	EC1-3SPDHC6-7	03-jan	5,8-6,8	100



Buntband

Svarta buntband för utomhusapplikationer.

För extra tunga och utsatta miljöer kan med fördel Rostfria stålband användas.

Q-banden med öppet låshuvud kan stängas tillfälligt för att sen öppnas och komplettera med fler kablär innan det stängs permanent.

Enr	Artnr	Typ	Längd mm	Bredd mm	Bunt. diam. mm	Färg	Förpackn.
15 160 78	111-04890	T50R	200	4,6	50	Svart	100
15 160 82	111-05441	T50L	390	4,6	110	Svart	100
15 168 37	109-00076	Q50R	210	4,7	50	Svart	100
15 168 38	109-00078	Q50I	290	4,7	75	Svart	100



Produkter för Solpanelsinstallationer



Skyddsslang plast

Tillverkad i PA12 vilket har utmärkta UV-egenskaper och extrem nötningstålighet.


Enr	Artnr	Typ	Material	Längd m	Nom mm	ID Ø mm
14 126 20	166-11503	HG-HI21	PA12	50	21	16,7
14 126 21	166-11504	HG-HI28	PA12	50	28	21,7
14 126 22	166-11505	HG-HI34	PA12	25	34	28,1
14 126 23	166-11506	HG-HI42	PA12	25	42	35,5



Skyddsslang förzinkat stål

Kraftig skyddsslang för inomhusbruk mot mekanisk påverkan och gnagare.

Enr	Artnr	Typ	Material	Längd m	Nom mm	ID Ø mm
14 118 65	166-30103	SC20	Fz	25	20	16,8
14 118 66	166-30104	SC25	Fz	25	25	21,1
14 118 67	166-30105	SC32	Fz	25	32	28,1
14 118 68	166-30106	SC40	Fz	25	40	37,6



Skyddsslang rostfritt

Står emot extrema belastningar från vädret med UV-ljus, snö och is samt skydd mot gnagare.

Enr	Artnr	Typ	Material	Längd m	Nom mm	ID Ø mm
14 118 75	166-30203	SSC20	Syrafast	25	20	16,9
14 118 76	166-30204	SSC25	Syrafast	25	25	21,1
14 118 77	166-30205	SSC32	Syrafast	25	32	28,1
14 118 78	166-30206	SSC40	Syrafast	10	40	37,6

Rekommenderad!

